

# HYOSUNG GV125C AQUILA



## 2009' GV125C SPECIFIKACE

GV125C Aquila		
MOTOR	Typ	Vodou chlazený DOHC 4-valve 75° V-twin
	Obsah	124.9cc
	Vrtání x Zdvih	44 x 41
	Compresní poměr	10.3 : 1
	Max Výkon	10.8kW / @10500RPM
	Max krouticí moment	10.13Nm / @10000RPM
	Dávkování paliva	Karburátor (MIKUNI – BOS 26)
	Mazání	Olejobá pumpa
PŘEVODOVKA	Spojka	Vícelamelová v olejové lázni
	Převody	Stálý převod 5-rychlostí (1 dolů 4 nahoru)
PODVOZEK	Celková délka	2280mm
	Celková výška	1060mm
	Celková šířka	800mm
	Rozvor	1508mm
	Světlá výška	155mm
	Výška sedla	700mm
	Sekundární převod	Řetěz
	Brzdy	F: Jeden kotouč se dvoupístkovým třmenem
		R: Buben
	Odpružení	F: Konvenční teleskopická vidlice
		R: Double shock tlumiče
	Pneumatiky	F: 110/90 ZR-16 59S / R: 150/90 - 15 66P
Obsah palivové nádrže	14L	
Pohotovostní hmotnost	157kg	