

# HYOSUNG RX125D / SM



## 2009' RX125D / SM SPECIFIKACE

### RX125D / SM

MOTOR	Typ	Olejem chlazený jednoválec DOHC 4-valve
	Obsah	124.5cc
	Vrtání x Zdvih	57 x 48.8
	Compresní poměr	10.3 : 1
	Max Výkon	9.53kW / @8500RPM
	Max krouticí moment	11.05 Nm / @8000RPM
	Dávkování paliva	Karburátor
	Mazání	Olejevá pumpa
PŘEVODOVKA	Spojka	Vícelamelová v olejové lázni
	Převody	Stálý převod 5-rychlostní (1dolů 4 nahoru)
PODVOZEK	Celková délka	2190mm / (SM : 2175mm)
	Celková výška	1160mm / (SM : 1150mm)
	Celková šířka	840mm
	Rozvor	1425mm / (SM : 1430mm)
	Světlá výška	295mm / (SM : 275mm)
	Výška sedla	850mm / (SM : 825mm)
	Sekundární převod	Řetěz
	Brzdy	F: 240Ø Jeden kotouč s dvoupístkovým třmenem
		R: Buben / (240Ø Jeden kotouč, jednopístkový třmen)
	Odpružení	F: 41Ø Upside down teleskopická vidlice
		R: Linkage type Mono shock tlumič (Preload adjustable)
	Pneumatiky	F: 2.75 - 21 45P / R: 4.10 - 18 59P / (SM : F: 110/70 -17 58H / R: 130/70 -17 62H)
Obsah palivové nádrže	7.1L	
Pohotovostní hmotnost	120kg / (SM : 123kg)	